

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.02.24

在 2020.01.31 审核

1 化学品及企业标识

化学品标识

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **ATE 制动缸膏**
ATE Cylinder Paste

商品编号: 03.9902-05xx.x / 7000xx

该纯物质或混合物用途及其禁止应用方面的建议 无相关详细资料。

该物质/混合物的用途 技术防腐剂和防锈剂

安全技术说明书提供供应商详细信息

生产企业/供应商:

Continental Aftermarket & Services GmbH

Sodener Straße 9

D-65824 Schwalbach am Taunus

Tel: +49-69-7603-11

Fax: +49-69-761061

可获取更多资料的部门:

Gefahrstoffmanagement Konzern, Zentrales Materiallabor

ate.sicherheit@contiautomotive.com

紧急联系电话号码:

24h应急咨询电话(生产商):+49-6132-84463

24h应急咨询电话(供应):400-6267-911

2 危险性概述

紧急情况概述:

带白色的, 浆状的, 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS危险性类别



环境

对水环境的危害(慢性) 第2类 H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

对水环境的危害(急性) 第2类 H401 对水生生物有毒

标签要素

GHS标签要素 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

象形图 GHS09

警示词 空白

危险性说明

对水生生物有毒并具有长期持续影响

警示说明

如需求医:随身携带产品容器或标签

儿童不得接触

使用前请读标签

预防措施

避免释放到环境中

事故响应

收集溢出物

废弃处置

处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.02.24

在 2020.01.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: ATE 制动缸膏
ATE Cylinder Paste

(在 1 页继续)

其他有害性

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

混合物

描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

危险的成分:

5892-47-7	2,4,6-三-仲丁基苯酚	<10%
	对水环境的危害(急性) 第1类, H400; 对水环境的危害(慢性) 第1类, H410; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315	
15520-05-5	2,2'-(辛基亚氨基)双乙醇	<3%
	严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318; 急性毒性(经口) 第4类, H302; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 急性毒性(经皮肤) 第5类, H313; 对水环境的危害(慢性) 第3类, H412	

4 急救措施

应急措施描述

综合信息: 立即脱去受污染的衣服和鞋子

吸入: 给受害者提供新鲜空气并就医

皮肤接触: 用棉花或纤维素揩擦受影响的皮肤,然后用水和温和的清洗剂彻底冲洗.

眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水冲洗数分钟。如果症状仍然持续,请咨询医生.

食入: 马上就医

给医生的资料:

最重要的慢性症状及其影响 无相关详细资料。

需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5 消防措施

灭火方法

灭火的方法和灭火剂:

二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.

使用适合四周环境的灭火措施.

出于安全原因,不合适的灭火剂: 直喷水

特别危险性 发生火灾时可能会释放: CO, CO₂, NO_x.

特殊灭火方法

消防人员特殊的防护装备:

戴自给式呼吸防护装置

切勿吸入爆炸气体或燃烧气体.

CN

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.02.24

在 2020.01.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: ATE 制动缸膏
ATE Cylinder Paste

(在 2 页继续)

6 泄漏应急处理

个人防护措施, 防护设备和应急程序 带上保护装备. 让未受到保护的人们远离

环境保护措施:

切勿让产品接触到污水系统或任何水源.

如果渗入了水源或污水系统, 请通知有关当局.

收纳及清理方法和材料:

使用有吸附液体功能材料(沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂).

根据第 13 条条款弃置受污染物.

参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第 7 节.

有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

操作处置

安全处置的注意事项: 小心打开及处理贮藏器.

有关火灾及防止爆炸的资料: 不需特别的措施.

安全储存条件, 包含不相容性

储存:

储存库和容器须要达到的要求: 存放阴凉干燥处.

存储设备: 不需要.

有关储存条件的更多资料: 本产品是吸湿的.

根据 TRGS 510 储存分类: 11 种可燃固体

具体的最终用户 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项.

控制参数

在工作场有限值要求需要监控的成分 该产品不含任何必须在工作间场所需要受到监控关键值的成分

暴露控制

个人防护用品:

一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

使用保护性膏霜来保护皮肤.

手防护:

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

渗入手套材料的时间

丁基天然橡胶(丁基橡胶): 最小突破时间 480 分钟; 最小层厚度: 0.7 毫米

NBR(丁腈橡胶): 最小突破时间 30 分钟; 最小层厚度: 0.4 毫米

请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

如需长期接触, 适用由以下材料制造的手套: 丁基橡胶

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.02.24

在 2020.01.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **ATE 制动缸膏**
ATE Cylinder Paste

(在 3 页继续)

防止接触飞溅物, 适用由以下材料制造的手套: 丁腈橡胶
眼睛防护: 安全眼镜
暴露于环境中的限制与监控 参见章节 6 和 7. 无需其他措施

9 理化特性

有关基本物理及化学特性的信息

一般说明

外观:

形状: 浆状的
颜色: 带白色的
气味: 有特性的
嗅觉阈限 未定义

pH值 在 20 °C: 8.5

条件的更改

熔点: 未确定的
沸点/初沸点和沸程: >300 °C (FMVSS 116)

闪点: >145 °C (DIN EN 22719 / ISO 2719)

可燃性 (固体、气体): 未决定.

点火温度: >300 °C (DIN 51794)

分解温度: 未定义.

自燃温度: 该产品是不自燃的

爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险

爆炸极限:

较低: 未定义.
较高: 未定义.

蒸气压 在 20 °C: <0.1 hPa
 <0.1 hPa

密度 在 20 °C: 1 g/cm³
相对密度 未定义.
蒸气密度 不适用的
蒸发速率 不适用的
水: 不能溶解的

n-辛醇/水分配系数: 未定义.

黏性:

动态: 不适用的
运动学的: 不适用的

其他信息 无相关详细资料。

CN

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.02.24

在 2020.01.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **ATE 制动缸膏**
ATE Cylinder Paste

(在 4 页继续)

10 稳定性和反应性

反应性 无相关详细资料。

稳定性

热分解/要避免的情况: 如果遵照规范使用则不会分解。

有害反应可能性 未有已知的危险反应。

应避免的条件 无相关详细资料。

不相容的物质: 无相关详细资料。

危险的分解产物:

一氧化碳和二氧化碳

氧化氮 (NOx)

11 毒理学信息

毒理学信息

急性毒性:

与分类相关的 LD/ LC50 值:

5892-47-7 2,4,6-三-仲丁基苯酚

口腔	LD50	>2,000 mg/kg (鼠)
----	------	------------------

15520-05-5 2,2'-(辛基亚氨基)双乙醇

口腔	LD50	1,157 mg/kg (鼠) (OECD 401)
----	------	----------------------------

皮肤	LD50	>2,000 mg/kg (鼠) (OECD 402)
----	------	-----------------------------

主要的刺激性影响:

皮肤: 轻微的刺激作用 - 不要求标注。

在眼睛上面: 没有刺激的影响。

致敏作用: 没有已知的敏化影响。

对以下组别可能产生影响的数据:

CMR作用 (致癌、导致基因突变、对生殖系统有害) 不适用

12 生态学信息

生态毒性

水生毒性:

5892-47-7 2,4,6-三-仲丁基苯酚

EC50	0.675 mg/l (水蚤) (OECD 202 48 h)
------	---------------------------------

LC50	2.2-5 mg/L (鱼) (OECD 203 96 h)
------	--------------------------------

NOEC	0.0675 mg/L (藻类) (72 h)
------	-------------------------

ErC50	0.391 mg/L (藻类) (OECD 201 72 h)
-------	---------------------------------

15520-05-5 2,2'-(辛基亚氨基)双乙醇

EC50	1.35 mg/l (藻类) (OECD 201 72 h)
------	--------------------------------

	328 mg/l (菌) (OECD 209)
--	-------------------------

	19.1 mg/l (水蚤) (OECD 202 48 h)
--	--------------------------------

LC50	22 mg/L (鱼) (OECD 203 96 h)
------	-----------------------------

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.02.24

在 2020.01.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **ATE 制动缸膏**
ATE Cylinder Paste

(在 5 页继续)

持久性和降解性 相对其预期的稳定性该产品不容易进行生物分解

环境系统习性:

潜在的生物累积性 无相关详细资料。

土壤内移动性 无相关详细资料。

额外的生态学资料:

总括注解:

水危害级别 2 (德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是危害的

不要让该产品接触地下水、水道或污水系统。

即使是小量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

废弃处置方法 处置前应参照有关国家和地方法规,处置过程中应该避免污染环境。

建议: 产品经事先处理后必须遵照有关丢弃特别危险的废物条例、将产品放入处理废物的焚化炉内。

受污染的容器和包装:

建议: 不能被清洁的包装物料要采用象产品一样的方法来丢弃。

14 运输信息

联合国危险货物编号(UN号)

DOT

空白

ADR, IMDG, IATA

UN3077

UN适当装船名

DOT

空白

GB 6944-2012 // GB 12268-2012

3077 危害环境的固态物质, 未另作规定的 (2,4,6-三仲丁基苯酚)

IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (2,4,6-Tri-sec-butylphenol), MARINE POLLUTANT

IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (containing 2,4,6-Tri-sec-butylphenol)

运输危险等级

DOT

空白

Class

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.02.24

在 2020.01.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **ATE 制动缸膏**
ATE Cylinder Paste

(在 6 页继续)

ADR, IMDG, IATA

 级别
 标签

 9 雜項危險物質和物品, 包括危害環境物質
 9

包装组别
DOT
ADR, IMDG, IATA

空白

III

危害环境:
海运污染物质:
特别 标记 (GB 6944-2012 // GB 12268-2012):
特别 标记 (IATA):

 该产品含有对环境有害的原料: 2,4,6-三-仲丁基苯酚
 不是

象征符号 (鱼和树)

象征符号 (鱼和树)

象征符号 (鱼和树)

用户特别预防措施
危险编码:
EMS 号码:
Stowage Category
Stowage Code
警告: 雜項危險物質和物品, 包括危害環境物質

90

F-A,S-F

A

 SW23 When transported in BK3 bulk container,
 see 7.6.2.12 and 7.7.3.9.

MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议
)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)
的大量运送

不适用的

运输/额外的资料:
GB 6944-2012 // GB 12268-2012
Excepted quantities (EQ)
备注:

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

Emergency CONTACT (24-Hour-Number)

GBK/Infotrac ID 110607: (USA domestic) 1 800

535 5053

or international (001) 352 323 3500

Special Provision 375

IMDG
Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)

5 kg

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.02.24

在 2020.01.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: ATE 制动缸膏
ATE Cylinder Paste

(在 7 页继续)

备注:	Emergency CONTACT (24-Hour-Number) GBK/Infotrac ID 110607: (USA domestic) 1 800 535 5053 or international (001) 352 323 3500 Special Provision 2.10.2.7
IATA 备注:	Emergency CONTACT (24-Hour-Number) GBK/Infotrac ID 110607: (USA domestic) 1 800 535 5053 or international (001) 352 323 3500 Special Provision A197
UN "标准规定":	UN 3077 危害环境的固态物质, 未另作规定的 (2,4,6- 三-仲丁基苯酚), 9, III

15 法规信息

对相应纯物质或者混合物的安全、健康及环境法
 危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

没有列出成份

新化学物质环境管理办法

中国现有化学物质名录 一种成分未在IECSC上列出。这种物质的LVE已被授予。

化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识。

然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。

发行 SDS 的部门:

Gefahrstoffmanagement Konzern

ate.sicherheit@contiautomotive.com

缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4

急性毒性(经皮肤) 第5类: Acute toxicity – Category 5

皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

对水环境的危害(急性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.02.24

在 2020.01.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **ATE 制动缸膏**
ATE Cylinder Paste

对水环境的危害(急性) 第2类: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2
对水环境的危害(慢性) 第1类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1
对水环境的危害(慢性) 第2类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2
对水环境的危害(慢性) 第3类: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

(在 8 页继续)

资料来源*** 前版对比数据有改动**

CN